



Product	Brandwerende overheaddeur (OHD-C EI(1) 60 - EI(2) 90 - EW 90)	
Positie nummer Motorzijde	Links	
Ax	Dagmaat breedte	3500 mm
By	Dagmaat hoogte	3500 mm
Cy	Beschikbare bovenruimte	1000 mm
Dy	Onderkant consoles	3945 mm
Ey	Hoogte Muurhaak	181 mm
Ly	Onderkant rail	4154 mm
Lz	Diepte rail	4449 mm
Mx	Benodigde ruimte motorzijde	938 mm
My	Hoogte motorsteun	335 mm
Ox	Breedte motorsteun	156 mm
Nx	Afstand dagmaat tot motorsteun	355 mm
Dz	Afstand Plafondbeugel	1232 mm
	Aantal plafondbeugels	4 sets
Aansluitwaarde stuurkast	400 Volt / 2,7 Ampère / 300-900 Watt	
Aansluitwaarde motor	3 x 400 Volt / 450 Watt	
Sluitsnelheid	Max. ±60 mm/sec	
Toepassingstemperatuur	-5 t/m 40 °C	
Maximale gebruiksfrequentie per dag		
Aantal Colli	1	
Colli 1	4648x600x1158 mm	
Colli 1 netto gewicht	726 kg	
Colli 1 bruto gewicht	751 kg	
Gewicht deur	484 kg	

voorbeeld

Tolerances for total dimensions

—	1mm
□	2mm
⊂	2mm
⊥	1mm

Tolerances for supporting construction:
 - Required mounting dimensions only +/-
 - Clear opening dimensions only -/-

Printek-DHDC-EI60-NS-1-LEFT-B

See legend on quotation/conformation