



Product	Brandwerende roldeur	
Positie nummer	EW 240	
Motorzijde	20 Links	
Ax	Dagmaat breedte	3500 mm
By	Dagmaat hoogte	3500 mm
Cy	Inbouwhoogte	1333 mm
Dy	Onderkant consoles	3926 mm
Ex	Ruimte motorzijde	374 mm
Fx	Ruimte niet motorzijde	299 mm
Gy	Hoogte Muurhaak	3800 mm
Hx	Console breedte	80 mm
Mx	Geleider Breedte	150 mm
Kx	Totaal breedte	4173 mm
Ly	Totaal hoogte	4833 mm
Nx	Afstand tussen consoles	3920 mm
Lz	Console diepte (excl. motor)	876 mm
Gz	Motor hoogte	506 mm
Sx	Afstand tussen geleiders	3620 mm
Aansluitwaarde stuurkast		400 Volt / 1,5 Ampère / 300 Watt
Aansluitwaarde motor		3 x 400 Volt / 300 Watt
Sluitsnelheid		60-100 mm/sec
Toepassings temperatuur		-5 t/m 40 °C
Maximale gebruiksfrequentie per dag		
Gewicht pantser	517	
Aantal Colli	2	
Colli 1	4172x900x1450 mm	
Colli 1 netto gewicht	647	
Colli 1 bruto gewicht	672	
Colli 2	1200x800x876 mm	
Colli 2 netto gewicht	194	
Colli 2 bruto gewicht	219	
Modelversie		

voorbeeld

FIREPRO
 HHPK
 3P+N+E
 400Volt
 16Amp
 CEE FORM

Tolerances for total dimensions

—	1mm
□	2mm
⌒	2mm
⊥	1mm

Tolerances for supporting construction:
 - Required mounting dimensions only +/+
 - Clear opening dimensions only -/-

RGS_2-L-Voor

See legend on quotation/conformation